

Těsnící páska, PUR

Samolepící pěnové PU těsnění



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Dna rozváděčů KDR-BMP mají na spodní straně nalepené pěnové PU těsnění. Icotek ho nyní nabízí i samostatně pro jednotlivé aplikace.

PU těsnění se nanáší na samolepící podkladovou fólii a je k dispozici ve 2 šířkách. Délka je v obou případech 2150 mm. Výška těsnění je určena příslušnou šířkou. PU těsnění se snadno stlačuje a má velmi dobré zotavovací vlastnosti.

Specifikace

Materiál	PUR pěna
Teplota	-40 C° až 80 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu

Výhody

- Velmi snadná a rychlá instalace
- Snadné lepení kolem rohů
- Velmi dobré zotavovací vlastnosti

Typy a velikosti výrobků

Těsnící páska 6×3,5



Obj.č.	43347
EAN	4251269332
	784
Bal.	1
Délka	2.150 mm
Šířka	6 mm
Výška	3,5 mm

Těsnící páska 9×5



Obj.č.	43348
EAN	4251269332
	777
Bal.	1
Délka	2.150 mm
Šířka	9 mm
Výška	5 mm

icotek[®]
smart cable management