

QT-AT-M | QT-AT-K-M Průchodková vložka

s vnitřním závitem M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-M je průchodková vložka (odvozena od velkých vložek QT) s vnitřními metrickými závity. Vložky QT-AT-M jsou vyrobeny z elastomeru s polyamidovým závitem. Vložky QT-AT-M jsou k dispozici s vnitřním metrickým závitem M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 a M25 x 1.5.

QT-AT-M je ideální pro vytvoření rozhraní pro signálové, datové, výkonové nebo hybridní konektory jednoduchým zašroubováním do závitu QT-AT-M. Do QT-AT-M lze také našroubovat prvky kompenzace tlaku nebo konektory do M25 x 1.5.

icotek také nabízí šroubovací zásepky velikosti M16, M20 a M25 pro uzavření kabelové vložky s vnitřním metrickým závitem QT-AT-M.

QT-AT-K-M je průchodková vložka (odvozena od velkých vložek QT) s vnitřními metrickými závity. Vložky QT-AT-K-M jsou vyrobeny z elastomeru s pozinkovaným mosazným závitem. Vložky QT-AT-K-M jsou k dispozici s vnitřním metrickým závitem M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5.

Použitím průchodkové vložky QT-AT-K-M lze zavádět konektory a koncovky přímo do průchodkového rámečku, jako např. hydraulické spojky se závitem M12 x 1,0, konektory s metrickým závitem a prvky pro vyrovnávání tlaku.

Jsou kompatibilní se všemi děleními průchodkovými systémy KEL-QUICK (vhodné pro kabelové průchodky QT).

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor

Typy a velikosti výrobků

QT-AT-K-M M5 x 0,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42604
4251269323423
5
M5 x 0,5
20 mm
19 mm
12 mm

Instalační výška

2 mm

QT-AT-K-M M8 x 1,0




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42605
4251269323430
5
M8 x 1,0
20 mm
19 mm
12 mm

Instalační výška


2 mm

QT-AT-K-M M8 × 0.5

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm


Instalační výška

2 mm**QT-AT-K-M M12 × 1.0**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm


Instalační výška

2 mm**QT-AT-K-M M12 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm


Instalační výška

2 mm**QT-AT-M 12 × 1.0**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19


Instalační výška

2**QT-AT-M 16 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19


Instalační výška

2**QT-AT-M 20 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Instalační výška

2**QT-AT-M 25 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Instalační výška

2

