

Kulaté razníky

pro výřezy odpovídající děleným i membránovým průchodkám firmy icotek



Centrické kulaté razníky umožňují prostřihovat nerezovou měkkou ocel, hliník i plast. Dostupné jsou pro výřezy PG16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 a M85. Otvory odpovídají děleným i membránovým průchodkám firmy icotek.

Speciální geometrie ostří razníků zmenšuje sílu potřebnou k prostřihnutí a snižuje tak vynaloženou námahu. Odřezky jsou rozděleny na 3 části pro jejich snadné odstranění. Pro instalaci kulatých přepínačů nabízí icotek razník PG16 s integrovanou ochranou proti otočení.

Razníky jsou určeny pouze pro ruční hydraulické prostřihovací nástroje.

Rozsah dodávky:

- Razník a protikus (bez osy)

Specifikace

Materiál Ocel, kalená a leštěná

Výhody

- Rozdělení odřezků na 3 části pro jejich snadné odstranění.
- Vhodné pro ruční hydraulické prostřihovače firmy icotek i jiných výrobců

Typy a velikosti výrobků

Punch M16



Obj.č.	80020	Prostřihovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316166	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Velikost kulatého výřezu	16,2 mm		
Velikost metrického výřezu	M16		
Závit UNF	9,5 mm		

Punch M16 V2A

Obj.č.	80120	Prostříhovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316340	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Velikost kulatého výřezu	16,2 mm		
Velikost metrického výřezu	M16		
Závit UNF	11,1 mm		

Punch M20

Obj.č.	80021	Prostříhovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316173	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Velikost kulatého výřezu	20,4 mm		
Velikost metrického výřezu	M20		
Závit UNF	9,5 mm		

Punch M20 V2A

Obj.č.	80121	Prostříhovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316357	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Velikost kulatého výřezu	20,4 mm		
Velikost metrického výřezu	M20		
Závit UNF	11,1 mm		

Punch M25

Obj.č.	80022	Prostříhovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316180	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Velikost kulatého výřezu	25,4 mm		
Velikost metrického výřezu	M25		
Závit UNF	9,5 mm		

Punch M25 V2A

Obj.č.	80122	Prostříhovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316364	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Velikost kulatého výřezu	25,4 mm		
Velikost metrického výřezu	M25		
Závit UNF	11,1 mm		

Punch M32

Obj.č.	80023	Prostříhovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316197	Max. tloušťka plechu	3 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Velikost kulatého výřezu	32,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M32		
Závit UNF	19 mm		

Punch M32 V2A

Obj.č.	80123	Prostřihovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316371	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Velikost kulatého výřezu	32,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M32		
Závit UNF	19 mm		

Punch M40

Obj.č.	80024	Prostřihovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316203	Max. tloušťka plechu	3 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Velikost kulatého výřezu	40,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M40		
Závit UNF	19 mm		



Obj.č.	80124	Prostříhovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316388	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Velikost kulatého výřezu	40,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M40		
Závit UNF	19 mm		



Obj.č.	80025	Prostříhovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316210	Max. tloušťka plechu	3 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Velikost kulatého výřezu	50,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M50		
Závit UNF	19 mm		

Punch M50 V2A

Obj.č.	80125	Prostříhovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316395	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Velikost kulatého výřezu	50,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M50		
Závit UNF	19 mm		

Punch M63

Obj.č.	80026	Prostříhovaný materiál	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316227	Max. tloušťka plechu	3 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Velikost kulatého výřezu	63,5 mm		
Velikost metrického výřezu	M63		
Závit UNF	19 mm		

Punch M63 V2A

Obj.č.	80126	Prostříhovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)
EAN	4251269316401	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63 63,5 mm		
Velikost kulatého výřezu	M63		
Velikost metrického výřezu	M63		
Závit UNF	19 mm		

Punch M75

Obj.č.	80029	Prostříhovaný materiál	Stahl (St), Plast
EAN	4251269319181	Max. tloušťka plechu	2 mm
Bal.	1		
Vhodné pro:	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75 75,5 mm		
Velikost kulatého výřezu	M75		
Velikost metrického výřezu	M75		
Závit UNF	19 mm		

Punch M80

Obj.č. **80034** Max. tloušťka **2,5 mm**
EAN **4251269324** plechu
147
Bal. **1**
Velikost **80 mm**
kulatého
výřezu
Velikost **M80**
metrického
výřezu
Závit UNF **19 mm**
Prostříhovaný **Plast, Stahl**
materiál **(St)**

Punch M85

Obj.č. **80030** Prostříhovaný **Plast, Stahl**
EAN **4251269319** materiál **(St)**
198 Max. tloušťka **2 mm**
Bal. **1** plechu
Vhodné pro: **KEL-DPF 85**
Velikost **86 mm**
kulatého
výřezu
Velikost **M85**
metrického
výřezu
Závit UNF **19 mm**

Punch PG 16

Obj.č. **80027**
EAN **4251269316**
234
Bal. **1**
Velikost **22,5 mm**
kulatého
výřezu
Závit UNF **9,5 mm**
Prostřihovaný **Plast, Stahl**
materiál **(St)**
Max. tloušťka **3 mm**
plechu



Punch PG 16 with twist protection notch

Obj.č. **80028**
EAN **4251269316**
241
Bal. **1**
Velikost **22,5 mm**
kulatého
výřezu
Závit UNF **9,5 mm**
Prostřihovaný **Plast, Stahl**
materiál **(St)**
Max. tloušťka **3 mm**
plechu





Obj.č. **80128**
EAN **4251269316**
418
Bal. **1**
Velikost **22,5 mm**
kulatého
výřezu
Závit UNF **9,5 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**
Max. tloušťka **2 mm**
plechu