

KEL-DPZ | Pasacables de membrana

de alta densidad / hasta IP66 / UL Type 12



IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



IP66



Made in Germany



Los pasacables KEL-DPZ están diseñadas para pasar y sellar hasta 121 cables sin conectores o fibra óptica (desde 1,5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios limitados.

Los productos KEL-DPZ son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El KEL-DPZ ofrece sistema antitracción y un grado de protección hasta IP66 / UL Type 12.

El tamaño KEL-DPZ coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. El pasacables KEL-DPZ-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente.

El KEL-DPZ-KX/KL (IP65) coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los tornillos autorrosantes necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas (excepto KEL-DPZ 6 y KEL-DPZ-KX/KL). Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasacables desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Marco base: Poliamida Marco base: Acero inoxidable V2A
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado hasta IP66 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad
- Forma que ahorra espacio


Tipos y tamaños de productos

KEL-DPZ 24|14 gy




Ref.	43700
EAN	4251269310461
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	14
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk


Ref. **50700**
 EAN **4251269315084**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


Ref. **43720**
 EAN **4251269310508**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **15**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk

Ref. **50720**
 EAN **4251269315121**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **15**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy


Ref. **43725**
 EAN **4251269310515**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|16 bk

Ref. **50725**
 EAN **4251269315138**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**


Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


Ref.	43705	Ancho	58 mm
EAN	4251269310478	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


Ref.	50705	Ancho	58 mm
EAN	4251269315091	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


Ref.	43710	Ancho	58 mm
EAN	4251269310485	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	25	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk

Ref.	50710	Ancho	58 mm
EAN	4251269315107	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	25	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|26 gy

Ref.	43711	Ancho	58 mm
EAN	4251269321498	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Rango de sujeción	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 bk


Ref.	50711
EAN	4251269321504
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	26
Máximo diámetro del cable	10,2 mm
Color	Negro
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 gy

Ref.	43730
EAN	4251269310522
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	32
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


Ref.	50730
EAN	4251269315145
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	32
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	Negro
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


Ref.	43715
EAN	4251269310492
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	42
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk


Ref.	50715
EAN	4251269315114
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	42
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	Negro
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy


Ref.	43735
EAN	4251269310560
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	121
Máximo diámetro del cable	5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


Ref. **50735**
 EAN **4251269315183**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **121**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **Negro**
 Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **112 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
 Rango de sujeción **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


Ref. **43815**
 EAN **4251269320507**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **86 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
 Rango de sujeción **11 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|14 gy


Ref. **43816**
 EAN **4251269320514**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **86 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
 Rango de sujeción **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy

Ref. **43817**
 EAN **4251269320521**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **20**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **86 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
 Rango de sujeción **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|25 gy

Ref. **43818**
 EAN **4251269320538**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **25**
 Máximo diámetro del cable **12 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **120 mm**


Ancho **58 mm**
 Altura **14 mm**
 Altura de montaje **14 mm**
 Recorte **86 x 36 mm**
 Número de agujeros para tornillos **4**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
 Rango de sujeción **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


Ref.	43819	Ancho	58 mm
EAN	4251269320545	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	34	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Rango de sujeción	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


Ref.	43800	Ancho	58 mm
EAN	4251269324086	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98,3 mm	Rango de sujeción	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy


Ref.	43801	Ancho	58 mm
EAN	4251269324093	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98,3 mm	Rango de sujeción	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|15 gy


Ref.	43802	Ancho	58 mm
EAN	4251269324109	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	15	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98,3 mm	Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|16 gy


Ref.	43803	Ancho	58 mm
EAN	4251269324116	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98,3 mm	Rango de sujeción	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|26 gy


Ref.	43804	Ancho	58 mm
EAN	4251269324123	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98,3 mm	Rango de sujeción	26 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 gy


Ref.	43809	Ancho	54 mm
EAN	4251269321061	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 gy


Ref.	43812	Ancho	54 mm
EAN	4251269321030	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 gy


Ref.	43811	Ancho	54 mm
EAN	4251269321023	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


Ref.	43813	Ancho	54 mm
EAN	4251269321047	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	23	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


Ref.	43814	Ancho	54 mm
EAN	4251269321054	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	27	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy


Ref.	43794	Ancho	58 mm
EAN	4251269310690	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


Ref.	50794	Ancho	58 mm
EAN	4251269315312	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy

Ref.	43796	Ancho	58 mm
EAN	4251269310706	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 bk

Ref.	50796	Ancho	58 mm
EAN	4251269315329	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy

Ref.	43798
EAN	4251269310713
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	72,8 mm

Ancho	58 mm
Altura	10 mm
Altura de montaje	10 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Rango de sujeción	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk

Ref.	50798
EAN	4251269315336
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	25
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	Negro
Largo	72,8 mm

Ancho	58 mm
Altura	10 mm
Altura de montaje	10 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Rango de sujeción	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy


Ref.	43780
EAN	4251269310676
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	7
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	29 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Número de agujeros para tornillos	2
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Rango de sujeción	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Ref.	50780
EAN	4251269315299
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	7
Máximo diámetro del cable	12 mm
Color	Negro
Largo	147 mm

Ancho	29 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Número de agujeros para tornillos	2
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Rango de sujeción	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|21 gy


Ref.	43790
EAN	4251269310683
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	21
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	29 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Número de agujeros para tornillos	2
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-E 112|21 bk

Ref.	50790
EAN	4251269315305
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	21
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	Negro
Largo	147 mm


Ancho	29 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Número de agujeros para tornillos	2
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


Ref.	43682	Ancho	90 mm
EAN	4251269334719	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	24	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	26 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


Ref.	43684	Ancho	90 mm
EAN	4251269334733	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	39	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	26 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy

Ref.	43686	Ancho	90 mm
EAN	4251269334757	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 54 gy

Ref.	43683	Ancho	90 mm
EAN	4251269334726	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	54	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	26 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy


Ref. **43685**
 EAN **4251269334740**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **57**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
 Altura **4 mm**
 Altura de montaje **4 mm**
 Recorte **192 x 62 mm**
 Número de agujeros para tornillos **6**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
 Rango de sujeción **28 x 3.2 - 6.5 mm**
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

Ref. **43675.001**
 EAN **4251269310447**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **72**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
 Altura **4 mm**
 Altura de montaje **4 mm**
 Recorte **192 x 62 mm**
 Número de agujeros para tornillos **6**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
 Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

Ref. **43675.101**
 EAN **4251269310454**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **72**
 Máximo diámetro del cable **22 mm**
 Color **Negro**
 Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
 Altura **4 mm**
 Altura de montaje **4 mm**
 Recorte **192 x 62 mm**
 Número de agujeros para tornillos **6**
 Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
 Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm