

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaali</b>	Polyamidi
<b>Palamislukku</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 140 C°
<b>Ominaisuudet</b>	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Ruuvikiinnitys
<b>Asennuskorkeus</b>	35 mm


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	<b>42360</b>
EAN	<b>4251269308550</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>65 mm</b>
Pituus	<b>110 mm</b>
Leveys	<b>116 mm</b>

Korkeus	<b>35 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>35 mm</b>
Leikkauskoko	<b>78 × 80.5 mm</b>
Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Ruuvireikien halkaisijat	<b>7 mm</b>
Materiaali ruuvit	<b>Teräslevy, galvaanisesti sinkitty</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>1 x KTF</b>




Osa nro.	<b>42360.200</b>
EAN	<b>4251269308567</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>65 mm</b>
Pituus	<b>110 mm</b>
Leveys	<b>116 mm</b>

Korkeus	<b>35 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>35 mm</b>
Leikkauskoko	<b>78 × 80.5 mm</b>
Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Ruuvireikien halkaisijat	<b>7 mm</b>
Materiaali ruuvit	<b>Ruostumaton teräs V2A</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>1 x KTF</b>



Osa nro. **42350**  
EAN **4251269308536**  
Pakkausyksikkö **1**  
Kaapelien max. lukumäärä **2**  
Kaapelin max. halkaisija **65 mm**  
Pituus **200 mm**  
Leveys **116 mm**

Korkeus **35 mm**  
Asennuskorkeus **35 mm**  
Leikkauskoko **168 × 80.5 mm**  
Ruuviarekien määrä **4**  
Ruuvinreikien halkaisijat **7 mm**  
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KTF**



Osa nro. **42350.200**  
EAN **4251269308543**  
Pakkausyksikkö **1**  
Kaapelien max. lukumäärä **2**  
Kaapelin max. halkaisija **65 mm**  
Pituus **200 mm**  
Leveys **116 mm**

Korkeus **35 mm**  
Asennuskorkeus **35 mm**  
Leikkauskoko **168 × 80.5 mm**  
Ruuviarekien määrä **4**  
Ruuvinreikien halkaisijat **7 mm**  
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**  
Sopivat tiivisteosat **2 x KTF**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management