

KVT 80 | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, convient pour découpes M80 / IP54 / UL Type 12



Les KVT 80 sont des presse-étoupes qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Grâce au système de fixation par vis, ce presse-étoupe peut être installé sur des plaques d'une épaisseur de 1.5 mm à 10 mm. Les deux vis qui rassemblent les deux parties permettent un serrage optimal afin d'obtenir un bon système de serre-câble. Un joint plat pour le montage est inclus.

IP54

UL TYPE
12

UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Montage/démontage par un côté
- Tenue du câble garantie selon EN 62444

Types et tailles de produits


KVT 80|6 gy



N° de cde	45237
EAN	4251269311376
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	24
Diamètre max. du câble	17 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur	100 mm


Hauteur de montage	16 mm
Découpe, métrique	M80
Découpe, ronde	80 mm
Convient pour joints	6 x KT petit

KVT 80|6 bk




N° de cde	45238
EAN	4251269311383
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	24
Diamètre max. du câble	17 mm
Couleur	noir
Diamètre extérieur	100 mm

Hauteur de montage	16 mm
Découpe, métrique	M80
Découpe, ronde	80 mm
Convient pour joints	6 x KT petit

KVT 80|3 gy

N° de cde **45236**
EAN **4251269311369**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **100 mm**

Hauteur de montage **16 mm**
Découpe, métrique **M80**
Découpe, ronde **80 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

KVT 80|3 bk

N° de cde **45239**
EAN **4251269311390**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Couleur **noir**
Diamètre extérieur **100 mm**

Hauteur de montage **16 mm**
Découpe, métrique **M80**
Découpe, ronde **80 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

icotek[®]
smart cable management