

KEL-DPF | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 70 mm, filettatura M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I supporti passacavo KEL-DPF sono stati progettati pensando all'entrata nel quadro dei cavi con diametro fino a 70 mm.


Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo. Sono perfetti per il passaggio nel quadro dei cavi di potenza.

Taglio della piramide del KEL-DPF: Diametro del cavo ridotto del 20%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Per installare le misure 75 e 85 del KEL-DPF offriamo delle [chiavi adatte con larghezza M75 e M85](#).

*4X solo per uso interno



Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Adatto per aperture metriche
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura

Tipi di prodotto

KEL-DPF 25|3-12 gy

Codice	42652	Altezza di	43,9 mm
EAN	4251269309083	montaggio	
Unità di	5	Diametro	39 mm
imballaggio		esterno	
Per il numero	1	Apertura	25,3 mm
di cavi		rotonda	
Max. diametro	12 mm	Apertura	M25
del cavo		metrica	
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Filetto	M25 × 1,5
Altezza	54,9 mm	Lunghezza	11 mm
		filetto	
		Per diametri di	1 x 3 - 12
		cavo	mm

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Codice	50652	Altezza di	43,9 mm
EAN	4251269315039	montaggio	
Unità di	5	Diametro	39 mm
imballaggio		esterno	
Per il numero	1	Apertura	25,3 mm
di cavi		rotonda	
Max. diametro	12 mm	Apertura	M25
del cavo		metrica	
Colore	nero	Filetto	M25 × 1,5
Altezza	54,9 mm	Lunghezza	11 mm
		filetto	
		Per diametri di	1 x 3 - 12
		cavo	mm






Codice	42653	Altezza di	49,4 mm
EAN	4251269309	montaggio	
	090	Diametro	46 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	32,3 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M32
Max. diametro	18 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M32 x 1,5
Colore	grigio (simile	Lunghezza	11 mm
	a RAL 7035)	filetto	
Altezza	60,4 mm	Per diametri di	1 x 6 - 18
		cavo	mm



Codice	50653	Altezza di	49,4 mm
EAN	4251269315	montaggio	
	046	Diametro	46 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	32,3 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M32
Max. diametro	18 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M32 x 1,5
Colore	nero	Lunghezza	11 mm
Altezza	60,4 mm	filetto	
		Per diametri di	1 x 6 - 18
		cavo	mm


KEL-DPF 40|12-27 gy


Codice	42654	Altezza di	54,9 mm
EAN	4251269309	montaggio	
	106	Diametro	54 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	40,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M40
Max. diametro	27 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M40 × 1,5
Colore	grigio (simile	Lunghezza	11 mm
	a RAL 7035)	filetto	
Altezza	65,9 mm	Per diametri di	1 x 12 - 27
		cavo	mm




KEL-DPF 40|12-27 bk

Codice	50654	Altezza di	54,9 mm
EAN	4251269315	montaggio	
	053	Diametro	54 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	40,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M40
Max. diametro	27 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M40 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza	11 mm
Altezza	65,9 mm	filetto	
		Per diametri di	1 x 12 - 27
		cavo	mm






Codice	42655	Altezza di	54,9 mm
EAN	4251269309	montaggio	
	113	Diametro	64 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	50,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M50
Max. diametro	36 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M50 x 1,5
Colore	grigio (simile	Lunghezza	11 mm
	a RAL 7035)	filetto	
Altezza	65,9 mm	Per diametri di	1 x 22 - 36
		cavo	mm




Codice	50655	Altezza di	54,9 mm
EAN	4251269315	montaggio	
	060	Diametro	64 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	50,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M50
Max. diametro	36 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M50 x 1,5
Colore	nero	Lunghezza	11 mm
Altezza	65,9 mm	filetto	
		Per diametri di	1 x 22 - 36
		cavo	mm


KEL-DPF 63|27-50 gy

Codice	42656	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269309	montaggio	
	120	Diametro	77 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	63,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M63
Max. diametro	50 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile	Lunghezza	11 mm
	a RAL 7035)	filetto	
Altezza	82,4 mm	Per diametri di	1 x 27 - 50
		cavo	mm


**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Codice	50656	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269315	montaggio	
	077	Diametro	77 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	63,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M63
Max. diametro	50 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M63 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza	11 mm
Altezza	82,4 mm	filetto	
		Per diametri di	1 x 27 - 50
		cavo	mm






Codice	42657	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269316	montaggio	
	975	Diametro	89 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	75,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M75
Max. diametro	60 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M75 x 1,5
Colore	grigio (simile	Lunghezza	11 mm
	a RAL 7035)	filetto	
Altezza	82,4 mm	Per diametri di	1 x 39 - 60
		cavo	mm



Codice	50657	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269317	montaggio	
	095	Diametro	89 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	75,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M75
Max. diametro	60 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M75 x 1,5
Colore	nero	Lunghezza	11 mm
Altezza	82,4 mm	filetto	
		Per diametri di	1 x 39 - 60
		cavo	mm

KEL-DPF 85|48-70 gy

Codice	42658	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269316	montaggio	
	982	Diametro	99 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	85,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M85
Max. diametro	70 mm	metrica	
del cavo		Lunghezza	14 mm
Colore	grigio (simile	filetto	
	a RAL 7035)	Per diametri di	1 x 48 - 70
Altezza	85,4 mm	cavo	mm



KEL-DPF 85|48-70 bk

Codice	50658	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269317	montaggio	
	101	Diametro	99 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	85,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M85
Max. diametro	70 mm	metrica	
del cavo		Lunghezza	14 mm
Colore	nero	filetto	
Altezza	85,4 mm	Per diametri di	1 x 48 - 70
		cavo	mm

