

# KTMB 183 | Gommini passacavo multi-range per KEL 183

per diametro del cavo 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Gli gommini dal KTMB-P al KTMB-S accettano cavi fino al diametro di 75 mm. Questi gommini possono essere utilizzati con il [listello KEL 183](#).

I gommini KTMB non sono apribili e presentano un'apertura per l'inserimento del cavo.

Il gommino cieco KTMB-O è completamente chiuso. È possibile, aprendo la membrana predisposta, utilizzarlo come gommino per cavi fino ai 55 mm.



## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi

## Vantaggi e benefici

- Passaggio di cavi fino a 75 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso

## Tipi di prodotto


### KTMB-O



Codice	<b>41410</b>
EAN	<b>4251269307133</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>91 mm</b>
Larghezza	<b>86 mm</b>
Altezza	<b>19 mm</b>


Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Gommino cieco	<b>1</b>

### KTMB-P



Codice	<b>41415</b>
EAN	<b>4251269307140</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>91 mm</b>
Larghezza	<b>86 mm</b>

Altezza	<b>19 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 34 - 44 mm</b>


**KTMB-Q**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41420**  
**4251269307157**  
**1**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**1 x 44 - 54 mm**


**KTMB-R**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41425**  
**4251269307164**  
**1**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 54 - 64 mm**

**KTMB-S**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41430**  
**4251269307171**  
**1**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 64 - 75 mm**