

KEL-SCDP kabeldoorvoertules met meerdere bereiken

steekbaar, voor enkele kabels met diameters tot 36 mm / IP65



IP54



Made in Germany

IP55



ECOLAB certified

IP64



UV ISO 4892-2A

IP65



PNEUMATICS

RIIA



RoHS compliant

HL3



EN 45545-2



REACH COMPLIANCE



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

With the KEL-SCDP cable entry grommet, single cables, hoses, and conduits can be routed and sealed at a rating of IP65. Its unique advantage is the large sealing range.

The single circular membrane can be peeled away to accommodate the specific diameter of the cable or hose. For this purpose, only a small hole between the rings needs to be pierced. Then the corresponding ring can be removed. The peeled-off area is always round, ensuring a secure seal around cable/hose.

Another advantage is the high mounting flexibility. The KEL-SCDP can simply be plugged into cut-outs with wall thicknesses from 1.5 to 4.0 mm.

The version KEL-SCDP-RW is approved for the use in the railway technology in accordance with EN45545-2 HL3.

Operating temperature:

KEL-SCDP: -40 C° to 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° to 90 C°

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaal	Elastomeer
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Perfecte bescherming en afdichting (IP65)
- Ronde membranen kunnen gemakkelijk worden verwijderd
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap

Producttypes en maten


KEL-SCDP 25



Art.nr.	43480
EAN	4251269320811
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	16 mm
Hoogte	11 mm
Montage hoogte	5 mm


Externe diameter	32 mm
Inbouwmaat rond	25,3 mm
Inbouwmaat metriek	M25
Voor min. wanddikte	1,5 mm
Voor max. wanddikte	4 mm
Voor kabeldiameters	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25




Art.nr.	43490
EAN	4251269320859
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	16 mm
Hoogte	11 mm
Montage hoogte	5 mm

Externe diameter	32 mm
Inbouwmaat rond	25,3 mm
Inbouwmaat metriek	M25
Voor min. wanddikte	1,5 mm
Voor max. wanddikte	4 mm
Voor kabeldiameters	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP 32


Art.nr. **43481**
 EAN **4251269320828**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **22 mm**
 Hoogte **11 mm**
 Montage hoogte **5 mm**

Externe diameter **39 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP-RW 32


Art.nr. **43491**
 EAN **4251269320866**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **22 mm**
 Hoogte **11 mm**
 Montage hoogte **5 mm**

Externe diameter **39 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 5 - 22 mm**

KEL-SCDP 40


Art.nr. **43482**
 EAN **4251269320835**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **28 mm**
 Hoogte **11 mm**
 Montage hoogte **5 mm**

Externe diameter **47 mm**
 Inbouwmaat rond **40,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M40**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP-RW 40


Art.nr. **43492**
 EAN **4251269320873**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **28 mm**
 Hoogte **11 mm**
 Montage hoogte **5 mm**

Externe diameter **47 mm**
 Inbouwmaat rond **40,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M40**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 28 mm**

KEL-SCDP 50

Art.nr. **43483**
 EAN **4251269320842**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **36 mm**
 Hoogte **11 mm**
 Montage hoogte **5 mm**

Externe diameter **57 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 36 mm**

KEL-SCDP-RW 50

Art.nr. **43493**
 EAN **4251269320880**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **36 mm**
 Hoogte **11 mm**
 Montage hoogte **5 mm**

Externe diameter **57 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**
 Voor max. wanddikte **4 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 36 mm**

