

KEL | Przepusty kablowe centralnie dzielone

dla przewodów z konektorami / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

C RU US

DNV

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Klasyczne, centralnie dzielone ramy KEL do wprowadzania i uszczelniania przewodów, zapewniający szczelność IP54 / UL Typ 12.

Dzielony moduł uszczelniający KT dopasowany do średnicy przewodu zakłada się na przewód a następnie umieszcza się w ramie. Dzielone ramy KEL dopasowane są dokładnie do wycięć pod 10-, 16- i 24-pinowe złącza przemysłowe. W zależności od poprowadzonych kabli można wybrać wycięcie o wysokości 36 mm lub 46 mm. Rama KEL-U-B odpowiada wymiarom wycięcia przyrządów pomiarowych 46 x 46 mm.

W oparciu o rozmiary ram KEL 16 i KEL 24 dostępne są również wersje rozszerzone z dodatkowymi ramami środkowymi. Umożliwia to szybkie, łatwe i ekonomiczne rozwiązanie do prowadzenia do 120 kabli lub węży.

Do beznarzędziowego montażu / demontażu ram wejściowych kabli można zastosować ramkę zatrzaskową KEL-SNAP.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Wersja z tulejami gwintowanymi umożliwia przykręcenie ramy przepustu kablowego od wnętrza obudowy. Zapobiega to samowolnemu odkręceniu od zewnątrz (ochrona przed aktami wandalizmu).

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu, odporne na promieniowanie UV
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści

- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


Rodzaje i rozmiary produktów

KEL 24|10




Numer części	42241
EAN	4251269308277
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	17 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	10 x KT mały

KEL 24|10 V2A


Numer części	42241.200
EAN	4251269308284
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	17 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	10 x KT mały

KEL 24|7


Numer części	42247
EAN	4251269308314
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	25
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	6 x KT mały 1 x KT duży

KEL 24|7 V2A


Numer części	42247.200
EAN	4251269308321
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	25
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	6 x KT mały 1 x KT duży

KEL 24|5


Numer części	42248
EAN	4251269308338
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	20
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	5 x KT mały

KEL 24|5 V2A

Numer części	42248.200
EAN	4251269308345
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	20
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm


Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	5 x KT mały

KEL 24|4

Numer części **42244**
 EAN **4251269308291**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **10**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|4 V2A

Numer części **42244.200**
 EAN **4251269308307**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **10**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|15-E

Numer części **42209**
 EAN **4251269308017**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **60**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **15 x KT mały**

KEL 24|15-E V2A

Numer części **42209.200**
 EAN **4251269308024**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **60**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **15 x KT mały**

KEL 24|12-E

Numer części **42208**
 EAN **4251269307997**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **45**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **11 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 24|12-E V2A


Numer części **42208.200**
 EAN **4251269308000**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **45**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **11 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 24|10-E


Numer części **49056**
 EAN **4251269312212**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **39**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **10 x KT mały**

KEL 24|10-E V2A


Numer części **49056.200**
 EAN **4251269312229**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **40**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **10 x KT mały**

KEL 24|9-E


Numer części **42207**
 EAN **4251269307973**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **30**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **7 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|9-E V2A

Numer części **42207.200**
 EAN **4251269307980**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **30**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **83 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **7 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|20-MT

Numer części **42232**
 EAN **4251269308215**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **80**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **20 x KT mały**

KEL 24|20-MT V2A

Numer części **42232.200**
 EAN **4251269308222**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **80**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **20 x KT mały**

KEL 24|17-MT

Numer części **42224**
 EAN **4251269308130**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **65**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 24|17-MT V2A

Numer części **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **65**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 24|14-MT

Numer części **42225**
 EAN **4251269308154**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **50**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **12 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|14-MT V2A


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42225.200
4251269308161
1
48
35 mm
147 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

12 x KT mały
2 x KT duży

KEL 24|11-MT

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42222
4251269308093
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal, ocynkowana
galwanicznie

8 x KT mały
3 x KT duży

KEL 24|11-MT V2A


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42222.200
4251269308109
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

8 x KT mały
3 x KT duży

KEL 24|8-MT

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42221
4251269308079
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal, ocynkowana
galwanicznie

4 x KT mały
4 x KT duży

KEL 24|8-MT V2A


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42221.200
4251269308086
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)


4 x KT mały
4 x KT duży

KEL 24|30-2MT

Numer części **42234**
 EAN **4251269308253**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **120**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **30 x KT mały**

KEL 24|30-2MT V2A

Numer części **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **120**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **30 x KT mały**

KEL 24|27-2MT

Numer części **42233**
 EAN **4251269308239**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **105**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **26 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 24|27-2MT V2A

Numer części **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **105**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **26 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 24|24-2MT

Numer części **42227**
 EAN **4251269308192**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **90**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **22 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|24-2MT V2A


Numer części **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **90**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **22 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 24|21-2MT


Numer części **42226**
 EAN **4251269308178**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **75**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **18 x KT mały**
3 x KT duży

KEL 24|21-2MT V2A


Numer części **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **75**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **18 x KT mały**
3 x KT duży

KEL 24|12-2MT


Numer części **42223**
 EAN **4251269308116**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **30**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**
6 x KT duży

KEL 24|12-2MT V2A

Numer części **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **30**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **146 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**
6 x KT duży

KEL 16|8

Numer części **42168**
 EAN **4251269307911**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **32**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**

KEL 16|8 V2A

Numer części **42168.200**
 EAN **4251269307928**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **30**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**

KEL 16|5

Numer części **42165**
 EAN **4251269307898**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 16|5 V2A

Numer części **42165.200**
 EAN **4251269307904**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
1 x KT duży

KEL 16|4

Numer części **42164**
 EAN **4251269307874**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

KEL 16|4 V2A


Numer części **42164.200**
 EAN **4251269307881**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

KEL 16|2


Numer części **42162**
 EAN **4251269307850**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **2 x KT duży**

KEL 16|2 V2A


Numer części **42162.200**
 EAN **4251269307867**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **2 x KT duży**

KEL 16|12-E


Numer części **42141**
 EAN **4251269307713**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **48**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **84 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **12 x KT mały**

KEL 16|12-E V2A

Numer części **42141.200**
 EAN **4251269307720**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **48**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **84 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
 Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **12 x KT mały**

KEL 16|6-E

Numer części **42140**
 EAN **4251269307690**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **18**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **84 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 16|6-E V2A

Numer części **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **18**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **84 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 66 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 16|16-MT

Numer części **42145**
 EAN **4251269307775**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **64**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**

KEL 16|16-MT V2A

Numer części **42145.200**
 EAN **4251269307782**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **61**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **16 x KT mały**

KEL 16|10-MT

Numer części **42144**
 EAN **4251269307751**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **34**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **102 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 82 mm**
 Liczba otworów na śruby **6**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 16|10-MT V2A


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42144.200
4251269307768
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

8 x KT mały
2 x KT duży

KEL 16|4-MT

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42143
4251269307737
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

4 x KT duży

KEL 16|4-MT V2A

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42143.200
4251269307744
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

4 x KT duży

KEL 16|24-2MT

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42149
4251269307836
1
96
17 mm
120 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

24 x KT mały

KEL 16|24-2MT V2A

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42149.200
4251269307843
1
96
17 mm
120 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów


24 x KT mały

KEL 16|12-2MT

Numer części **42148**
 EAN **4251269307812**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **36**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**
4 x KT duży

KEL 16|12-2MT V2A

Numer części **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **36**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**
2 x KT duży

KEL 16|6-2MT

Numer części **42147**
 EAN **4251269307799**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **6**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **6 x KT duży**

KEL 16|6-2MT V2A

Numer części **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **6**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **146 mm**

Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 126 mm**
 Liczba otworów na śruby **8**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **6 x KT duży**


KEL 10|6


Numer części **42216**
 EAN **4251269308055**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **24**
 Maks. średnica kabla **17 mm**
 Długość **98 mm**
 Szerokość **58 mm**


Wysokość **17 mm**
 Wysokość montażu **17 mm**
 Rozmiar wycięcia **65 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**


KEL 10 6 V2A	Numer części	42216.200	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269308062	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	10	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
	Dla max. liczba kabli	24	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	98 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
	Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	6 x KT mały

KEL 10 3	Numer części	42212	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269308031	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	10	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
	Dla max. liczba kabli	9	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	98 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	2 x KT mały 1 x KT duży

KEL 10 3 V2A	Numer części	42212.200	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269308048	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	10	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
	Dla max. liczba kabli	9	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	98 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
	Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	2 x KT mały 1 x KT duży

KEL-B4	Numer części	42204	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269307935	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	10	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
	Dla max. liczba kabli	16	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	72 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
	Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	4 x KT mały


KEL-B4 V2A	Numer części	42204.200	Wysokość	17 mm
	EAN	4251269307942	Wysokość montażu	17 mm
	Opak.	10	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
	Dla max. liczba kabli	16	Liczba otworów na śruby	4
	Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
	Długość	72 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
	Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
			Nadaje się do modułów	4 x KT mały

KEL-B1

Numer części **42206**
EAN **4251269307959**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **72 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **46 × 46 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **1 x KT duży**

KEL-B1 V2A

Numer części **42206.200**
EAN **4251269307966**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **72 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **46 × 46 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **1 x KT duży**