


# AT-FL Genomföringsadapter

för M23 fyrkantig fläns / IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Genomföringsadaptern AT-FL baserar på en stor KT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp. Alla fyrkantiga flänsar med måtten 19,8 x 19,8 mm (M23) kan integreras.

Med genomföringen AT-FL kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader.

AT-FL skyddar upp till IP65 (beroende på fläns och kontakt).

## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Material</b>	Elastomer Basramen: Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 90 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri

## Fördelar

- Genom att använda QT-AT-FL-genomföringen kan kontaktarna integreras direkt i kabelinföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Kostnadsbesparande montering

## Produkttyper och storlekar

AT-FL-M23



ArtNr.	<b>39965</b>
EAN	<b>4251269323768</b>
Antal	<b>5</b>
Längd	<b>42 mm</b>
Bredd	<b>41,5 mm</b>
Höjd	<b>19 mm</b>
Monteringshöjd	<b>2 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management