

KEL-DPU-HD kablo geiř plakaları

Hygienic Design Line, sađlam, yüksek gerilme azaltma, gemeli / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek KEL-DPU-HD kablo geiř plakaları zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır. Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenliđi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzeylerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dıř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPU-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Dayanıklı ve sađlam KEL-DPU-HD ile dar alanlardan farklı aplardaki 3,2 mm ile 20,5 mm arasındaki bir ok kablo ve hortum geirilir ve IP66/IP68** ile sızdırmazlık sađlanır. KEL-DPU-HD modelli zellikle sađlam erevesi ve kablolarda gerilme azaltma zelliđi ile ne ıkmaktadır.

KEL-DPU-HD 24 ebatlı tm 24 pinli bađlantı konektrlerin normlu bořaltma ebatları (36x112 mm) ile aynıdır. Bu geiř plakası gemeli veya i taraftan vida ile monte edilir.

** IP66/IP68 sadece vidalı montaj iin geerlidir

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, yađ ve Kfe karřı dayanıklı, yüksek kimyasal dayanıklılık, halojensiz
Montaj řekli	Çivata,Geirme

Avantajlar


- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004/EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu, Ecolab sertifikalı
- Hijyenik tasarım kurallarına gre geliřtirilmiřtir
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz
- ok ince yapı, ok dz yzey ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıđı (IP66/IP68**)
- ok yksek dayanıklılık
- ok yksek gerilme azaltma
- ok kolay donanım
- ok yksek yođunluk
- Kablo apı 3,2 ila 20,5 mm arası
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- ok az nem eker
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık

rn tipleri ve boyutları



Sipariř No.	73940
EAN	4251269324260
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	13
Maks. kablo apı	20,5 mm
Uzunluk	147 mm
Geniřlik	58 mm


Ykseklik	14 mm
Montaj yksekliliđi	14 mm
Renk	mavi (RAL 5005` e yakın)
Yzey przliliđ (ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
Bořaltma	112 x 36 mm
Dıř	M4
En az duvar kalınlıđı iin	1,5 mm
Maks. duvar kalınlıđı iin	2 mm
ivata delik adetleri	4
ivata delik apları	4 mm
Kablo apları iin	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm



Sipariş No. **73944**
EAN **4251269324277**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için


14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
5 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No. **73936**
EAN **4251269324284**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **14,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için


14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
8 x 3.2 - 5.5 mm
6 x 5 - 8.5 mm
2 x 9.5 - 14.5 mm



Sipariş No. **73932**
EAN **4251269324291**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için


14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
2 x 3.2 - 6.3 mm
9 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No. **73934**
EAN **4251269324307**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **17**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Renk
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma
Diş
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

14 mm
14 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
4 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm




Sipariş No. **73938**
EAN **4251269324314**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **20**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Diş **M4**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **4 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm



Sipariş No. **73930**
EAN **4251269324321**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **21**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Diş **M4**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **4 mm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No. **73942**
EAN **4251269324338**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **32**
Maks. kablo çapı **6,3 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Diş **M4**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **4 mm**
Kablo çapları için **32 x 3.2 - 6.3 mm**

icotek[®]
smart cable management