

KEL-JUMBO | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

kablo çapı Ø 65 mm' e kadar olanlar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

RU
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-Jumbo modeli ile 65 mm çapa kadar olan besleme kabloları ve hortumlar geçirilir ve sızdırmazlık (IP54) sağlanır.

KFT kablo insertlerin yenilikçi tasarım detayları sayesinde kabloda ki bükümler "yüzen bölge" sayesinde dengelenirler.

Kablo çapından %15-20 daha büyük, yuvarlak boşaltma yapmanızı tavsiye ederiz. Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

Teknik datalar


| | |
|---------------------------|---|
| Koruma türü IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Malzeme | Poliamit |
| Yangın sınıfı | UL94-V0, kendi söner |
| Isı | -40 C° - 140 C° |
| Özellikler | titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz |
| Montaj şekli | Civata |
| Montaj yüksekliği | 35 mm |

Avantajlar

- 65 mm'ye kadar olan kabloları kablo girişi
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Gerilme azaltma EN 62444

Ürün tipleri ve boyutları

| Ürün Adı | Sipariş No. | Yükseklik | Montaj yüksekliği | Boşaltma | Çivata delik adetleri | Çivata delik çapları | Malzeme |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| KEL-JUMBO 1 | 42360 | 35 mm | 35 mm | 78 x 80.5 mm | 4 | 7 mm | Çelik, galvanik çinko kaplama |
| | EAN | 4251269308550 | | | | | 1 x KTF |
| | Paket içi miktarı | 1 | | | | | |
| | Kablo adet sayısı | 1 | | | | | |
| | Maks. kablo çapı | 65 mm | | | | | |
| | Uzunluk | 110 mm | | | | | |
| | Genişlik | 116 mm | | | | | |
| KEL-JUMBO 1 V2A | 42360.200 | 35 mm | 35 mm | 78 x 80.5 mm | 4 | 7 mm | Paslanmaz Çelik V2A |
| | EAN | 4251269308567 | | | | | 1 x KTF |
| | Paket içi miktarı | 1 | | | | | |
| | Kablo adet sayısı | 1 | | | | | |
| | Maks. kablo çapı | 65 mm | | | | | |
| | Uzunluk | 110 mm | | | | | |
| | Genişlik | 116 mm | | | | | |


KEL-JUMBO 2

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42350
4251269308536
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım

35 mm
35 mm
168 x 80.5 mm
4
7 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KTF

KEL-JUMBO 2 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42350.200
4251269308543
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
İnsertlerle donatım

35 mm
35 mm
168 x 80.5 mm
4
7 mm
Paslanmaz Çelik V2A
2 x KTF

icotek[®]
smart cable management