

CONFIX™ WST 可分波纹管

用于带连接器的电缆



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

材料	聚丙烯
温度	-40 C° 到 105 C°
属性	防紫外线

产品类型和尺寸

CONFIX™ WST NW 10

CONFIX™ WST是可分式波纹管。非常适合在恶劣环境中引入带连接器或标准的电缆。

结合KVT-W90具有高度的灵活性。由于提供了多种可分穿芯，因此可以使用多种尺寸的波纹管。

CONFIX™ WST 波纹管的长度可以根据您的应用进行定制。

定义您的个人长度：

订单号（例如）：

长度 = 1.500毫米 --> 订购No. 31200.01500

所有波纹管以米为单位（步长为0.5 m）。

产品优势

■ 系统升级改造和维护变得简单快速



订货号	31200.xxxxx
EAN	
包装单位	1
公称尺寸	NW 10
外径	13,6 mm
内径	8,7 mm
弯曲半径（静态）	25 mm

CONFIX™ WST NW 14

订货号 **31210.xxxxx** 适用于 **31410,**
EAN CONFIX™ FWS **31411**
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 14**
外径 **18,5 mm**
内径 **12,5 mm**
弯曲半径 (静态) **35 mm**



CONFIX™ WST NW 16

订货号 **31215.xxxxx** 适用于 **31413,**
EAN CONFIX™ FWS **31414**
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 16**
外径 **21,5 mm**
内径 **16 mm**
弯曲半径 (静态) **40 mm**



CONFIX™ WST NW 20

订货号 **31220.xxxxx**
EAN
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 20**
外径 **25,5 mm**
内径 **19,5 mm**
弯曲半径 (静态) **45 mm**



CONFIX™ WST NW 23

订货号 **31230.xxxxx** 适用于 **31416,**
EAN CONFIX™ FWS **31417**
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 23**
外径 **31 mm**
内径 **24,2 mm**
弯曲半径 (静态) **50 mm**



CONFIX™ WST NW 29

订货号 **31235.xxxxx** 适用于 **31419,**
EAN CONFIX™ FWS **31420**
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 29**
外径 **35,5 mm**
内径 **27,3 mm**
弯曲半径 (静态) **90 mm**



CONFIX™ WST NW 37

订货号 **31240.xxxxx** 适用于 **31422,**
EAN CONFIX™ FWS **31423**
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 37**
外径 **41,4 mm**
内径 **31 mm**
弯曲半径 (静态) **110 mm**



CONFIX™ WST NW 45



订货号 **31250.xxxxx** 适用于 **31425,**
EAN CONFIX™ FWS **31426**
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 45**
外径 **54 mm**
内径 **42,7 mm**
弯曲半径 (静态) **130 mm**

CONFIX™ WST NW 70



订货号 **31260.xxxxx**
EAN
包装单位 **1**
公称尺寸 **NW 70**
外径 **79,8 mm**
内径 **66,5 mm**
弯曲半径 (静态) **190 mm**