

KVT-W90 | 可分式 90° 电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M32/M50 / IP54



可分的KVT-W90电缆格兰头用于以90°角引入和密封预先端接的电缆。它同样适用于不带端子或连接器的电气, 气动或液压管线以及波纹管(例如引入控制面板, 机柜或机械设备), 并满足IP54防护等级。

KVT 50-W90非常适合固定波纹管或光滑的软管。用户可以选择各种规格的电缆穿芯。通过使用多孔穿芯, 一根电缆格兰头最多可布置16根线。

产品包装包含聚酰胺螺母和密封圈。可分防松螺母需单独订购。

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

规格


| | |
|-------------------|-----------------|
| IP防护等级 (EN 60529) | IP54 |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
| 温度 | -30 C° 到 100 C° |
| 属性 | 无卤, 无硅 |
| 安装形式 | 锁头螺母拧紧 |

产品优势

- 以90°的安装方式安装在机箱里
- 适用于引入有端子或标准电缆
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 适用标准或者公制尺寸

产品类型和尺寸


KVT 32-W90 gy



| | |
|---------|-----------------|
| 订货号 | 45404 |
| EAN | 4251269311406 |
| 包装单位 | 10 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 17 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) |
| 高度 | 40 mm |


| | |
|--------|-----------|
| 安装高度 | 26 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 圆形开孔尺寸 | 32,3 mm |
| 线 | M32 x 1,5 |
| 线的长度 | 11,5 mm |
| 用穿芯安装 | 1 x KT 小 |

KVT 32-W90 bk




| | |
|---------|---------------|
| 订货号 | 45406 |
| EAN | 4251269311413 |
| 包装单位 | 10 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 17 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 高度 | 40 mm |

| | |
|--------|-----------|
| 安装高度 | 26 mm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 圆形开孔尺寸 | 32,3 mm |
| 线 | M32 x 1,5 |
| 线的长度 | 11,5 mm |
| 用穿芯安装 | 1 x KT 小 |

KVT 50|4-W90 gy


订货号 **45424**
 EAN **4251269311444**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **17 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **61 mm**

安装高度 **46,5 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **11,5 mm**
 用穿芯安装 **4 x KT 小**

KVT 50|4-W90 bk


订货号 **45426**
 EAN **4251269311451**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **17 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **61 mm**

安装高度 **46,5 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **11,5 mm**
 用穿芯安装 **4 x KT 小**

KVT 50|1-W90 gy

订货号 **45414**
 EAN **4251269311420**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **1**
 电缆的最大直径 **35 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **61 mm**

安装高度 **46,5 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **11,5 mm**
 用穿芯安装 **1 x KT 大**

KVT 50|1-W90 bk

订货号 **45416**
 EAN **4251269311437**
 包装单位 **5**
 电缆的数量 **1**
 电缆的最大直径 **35 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **61 mm**

安装高度 **46,5 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **11,5 mm**
 用穿芯安装 **1 x KT 大**